

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VISACRYL

Pintura acrílica de señalización



Descripción

Una pintura de señalización económica basada en resina acrílica al disolvente optimizada para su aplicación por pulverización, VISACRYL es duradera y se puede hacer reflexiva con la incorporación de microesferas de vidrio directamente por post-mezclado sobre la superficie húmeda

Uso

VISACRYL está diseñado para señalización sobre pavimentos de asfalto y hormigón. Vías Interurbanas. Repintado sobre termoplástico, pinturas acrílicas. Pavimentos nuevos de hormigón con precauciones

Ventajas

- Secado rápido
- Alta duración
- Económica
- Fácil de aplicar por pulverización, rodillo o airless
- Se puede hacer reflexiva con microesferas de vidrio
- Buena adherencia

Colores

Esta disponible en 6 colores

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Verde
Negro

Preparación de la superficie

El pavimento debe estar limpio, seco y libre de cualquier contaminación, como polvo, aceite, grasa, humedad o agentes de curado. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de la aplicación.

Recomendaciones de aplicación

VISACRYL es apropiado para aplicar con máquinas airless, máquinas pintabandas convencionales, rodillo o brocha. Agitar antes de usar. En condiciones normales una única aplicación es suficiente, dependiendo de la textura del pavimento. Si se quiere hacer la marca vial reflexiva, hay que aplicar microesferas de vidrio del tipo adecuado a la pintura recién aplicada.

La maquinaria de aplicación puede ser limpiada utilizando disolvente como tolueno.

Información técnica

Tiempo de secado	Inferior a 30 minutos
Peso específico	Aprox 1,6
Factor de luminancia	LF7
Durabilidad (como en EN 13197)	P7
Tipo de marca vial:	I y II



Normativa

Cumple con EN-UNE 1871, UNE 135200.

Las marcas viales aplicadas con este producto cumplen con EN-UNE 1436

Presentación y almacenamiento

VISACRYL se suministra en envases homologados de 27 kg. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. El producto almacenado en condiciones normales tiene una vida útil de 10 meses.

Seguridad y salud

VISACRYL es un líquido inflamable y debe ser usado únicamente en áreas con buena ventilación. No acercar a fuentes de calor. No fumar. Leer la Hoja de Datos de Seguridad.

VISEVER

Pol. Ind. C/A, 50

02600 Villarrobledo (España)

Tel.: +34 616959988

Fax: +34 967145458

mail: international.office@visever.com

www.visever.com