

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VISAQUA

Pintura acrílica al agua de señalización



Descripción

La pintura de señalización al agua es un producto ecológico que consigue una señalización duradera basada en tecnologías de emulsión probadas

Esta formulada para su uso en un amplio rango de aplicaciones desde autopistas y pasos de peatones a marcas de aparcamiento, barras de stop y símbolos. La pintura al agua puede ser aplicada desde 10°C hasta 40°C.

Es apropiada para su aplicación en pavimentos de hormigón y asfalto y puede ser pulverizada con equipos convencionales y airless. VISAQUA es duradera y se puede hacer reflexiva con la incorporación de microesferas de vidrio en la superficie húmeda.

Uso

VISAQUA esta diseñado para señalización sobre pavimentos de asfalto y hormigón. Vías Interurbanas. Repintado sobre termoplástico, pinturas acrílicas. Pavimentos nuevos de hormigón con precauciones

Ventajas

- Bajo VOC, formula de secado rápido, no inflamable
- Se diluye y se limpia con agua
- Excelentes características de aplicación y atomización
- Seca a un estado duro, resistente a la abrasión
- Se puede hacer reflexiva con microesferas de vidrio

Colores

Esta disponible en 6 colores.

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Verde
Negro

Preparación de la superficie

El pavimento debe estar limpio, seco y libre de cualquier contaminación, como polvo, aceite, grasa, humedad o agentes de curado. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de la aplicación.

Recomendaciones de aplicación

VISAQUA es apropiado para aplicar con maquinas airless, maquinas pintabandas convencionales, rodillo o brocha. Agitar antes de usar. En condiciones normales una única aplicación

es suficiente, dependiendo de la textura del pavimento. Si se quiere hacer la marca vial reflexiva, hay que aplicar microesferas de vidrio del tipo adecuado a la pintura recién aplicada.

La maquinaria de aplicación puede ser limpiada utilizando agua o etanol.



Información técnica

Tiempo de secado	Inferior a 15 minutos
Peso especifico	Aprox 1,7
Factor de luminancia	LF7
Durabilidad (como en EN 13197)	P6
Tipo de marca vial:	I y II

Normativa

Cumple con EN-UNE 1871, UNE 135200.

Las marcas viales aplicadas con este producto cumplen con EN-UNE 1436

Presentación y almacenamiento

VISAQUA se suministra en envases homologados de 27 kg Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

El producto almacenado en condiciones normales tiene una vida útil de 10 meses.

Seguridad y salud

Leer la Hoja de Datos de Seguridad.

VISEVER

Pol. Ind. C/A, 50

02600 Villarrobledo (España)

Tel.: +34 616959988

Fax: +34 967145458

mail: international.office@visever.com

www.visever.com