

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VISCOMPONENT-M

Plástico en frío 2 componentes para aplicación manual



Descripción

Un 2 componentes para señalización de carreteras basado en una resina de metacrilato de metilo reticulable con peróxido de benzoilo. Es un producto de larga duración y apropiado para señales con visibilidad nocturna.

Usos

VISCOMPONENT está indicado para su uso en zonas con gran intensidad de tráfico como pasos de peatones, rotondas, símbolos y cedas el paso y zonas de aparcamiento. Repintados sobre termoplásticos, pinturas acrílicas o 2 componentes. Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos

Ventajas

- Secado rápido
- Resistente a la abrasión
- Se puede conseguir visibilidad nocturna con la incorporación de microesferas de vidrio
- Buena adherencia a la mayoría de los sustratos

Colores

El producto está disponible en 6 colores.

Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Verde
Negro

Preparación de la superficie

El pavimento debe estar limpio, seco y libre de cualquier contaminación, como polvo, aceite, grasa, humedad o agentes de curado. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de la aplicación.

Aplicación del producto

VISCOMPONENT está disponible para su aplicación con llana o zapaón.

Añade 1 bolsa de peróxido al producto, entonces agita la mezcla durante 1 minuto. Después se recomienda verter directamente todo el contenido del envase, ya que la mezcla tiene una vida útil de aproximadamente 7 minutos dependiendo de las condiciones de temperatura. Elimine tan pronto como sea posible cualquier resto de premarcaje. Si

se quiere hacer la marca vial reflexiva aplique microesferas de vidrio a la superficie de la marca vial húmeda inmediatamente después de la aplicación

La maquinaria de aplicación puede ser limpiada antes de que la reacción tenga lugar utilizando disolvente como tolueno.



Información técnica

Tiempo de secado	Menos de 30 minutos
Peso específico	Aprox 2,0
Factor de luminancia	LF6
Durabilidad (como en EN 13197)	P7
Tipo de marca vial:	I y II

Normativa

Cumple con EN-UNE 1871, UNE 135200.
Marcas viales aplicadas con este producto cumplen con EN-UNE 1436

Almacenamiento y embalaje

VISCOMPONENT es suministrado en envases homologados de 18 kgs.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

El producto almacenado en condiciones normales tiene una vida útil de 8 meses.

Seguridad y salud

VISCOMPONENT es un líquido inflamable y debe ser usado únicamente en áreas con buena ventilación. No acercarse a fuentes de calor. No fumar. Leer la Hoja de seguridad

VISEVER

Pol. Ind. C/A, 50

02600 Villarrobledo (España)

Tel.: +34 616959988

Fax: +34 967145458

mail: international.office@visever.com

www.visever.com